

PŘEHLED NABÍDKY NORMSTAHL

Vrata sekční stropní & boční | Vrata výklopná | Pohony vrat

STROPNÍ SEKČNÍ VRATA g60

- » bezpečnost díky zakrytým nosným lanům a vodicím kolejnicím
- » sendvičový panel, 42 mm zateplení, plně pozinkovaný
- » rozměry: šířka 2 210–6 500 mm; výška 1 900–3 000 mm
- » skvělá tepelně-izolační hodnota – koeficient tepelné prostupnosti $U = 1,00 - 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » 2 atraktivní standardní barvy, bílá (RAL 9016) a hnědá (RAL 8014)
- » povrchová úprava struktury Brilliant nebo Woodgrain / Kůra stromu (pouze u modelu Line, Trend a Style)
- » světlý dekor (obdoba Zlatý dub / Golden Oak) v povrchové úpravě Woodgrain / Kůra stromu

Novinka

- tmavý dekor (obdoba Tmavý dub / Dark Oak) v povrchové úpravě Woodgrain / Kůra stromu
- » v 6 barevných odstínech nebo v každém barevném odstínu RAL či NCS (kromě perleťových, metalických a luminiscenčních barev)
- » 5 atraktivních vzorů
- » atraktivní černá umělohmotná rukojeť nebo kovová rukojeť ve 3 barevných provedeních
- » pro lepší ovládání možnost výběru mezi tažnými či torzními pružinami
- » certifikát CEN a TÜV



STROPNÍ SEKČNÍ VRATA EURO

- » certifikovaný stupeň bezpečnosti WK2 podle DIN ENV 1627 proti vloupání ve standardu
- » hladký sendvičový panel, 40 mm zateplení, plně pozinkovaný
- » rozměry: šířka 2 210–5 000 mm; výška 1 875–3 125 mm
- » skvělá tepelně-izolační hodnota – koeficient tepelné prostupnosti $U = 1,35 - 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » vysoce jakostní povrchová úprava Colofer

- » bez příplatku v 15* módních barvách a ve 3 dekorech dřeva
- » zhotovení na míru – šířka a výška na mm přesně podle Vašich požadavků
- » osobitost - množství okenních a vzhledových variant
- » atraktivní kovová rukojeť ve 4 barevných provedeních
- » certifikát CEN a TÜV

* RAL 5011 a RAL 5014 k objednání pouze do září 2009



BOČNÍ SEKČNÍ VRATA TOP

- » hladký sendvičový panel, 40 mm zateplení, plně pozinkovaný
- » vysoce jakostní povrchová úprava Colofer
- » rozměry: šířka 2 000–12 000 mm; výška 2 000–3 500 mm
- » zhotovení na míru – šířka a výška na mm přesně podle Vašich požadavků

- » bez příplatku v 15* módních barvách a ve 3 dekorech dřeva
- » komfort – tandemový pojezd zabezpečuje kultivovaný, tichý chod
- » osobitost – množství okenních a vzhledových variant
- » atraktivní kovová rukojeť ve 4 barevných provedeních

* RAL 5011 a RAL 5014 k objednání pouze do září 2009



Nabídka sekčních vrat

Řada	g60		EURO	TOP
Povrch	briliant	woodgrain	hladký	hladký
Provedení				
LINE	✓	✓	✓	✓
TREND	✓	✓	✓	✓
STYLE	✓	✓	✓	✓
CLASSIC	✓	✗	✓	✓
ELLIPSE	✓	✗	✗	✗
FLAIR	✗	✗	✓	✓
Dekor				
světlý	✓	✓	✓	✓
tmavý	✓	✓	✓	✓
mahagon	✗	✗	✓	✓

Provedení

g60 LINE



EUROLINE



TREND



STYLE



ELLIPSE



FLAIR



CLASSIC



Dekor světlý, tmavý, mahagon



Barevnost

	Vrata				
	sekční			výklopná	
	stropní	stropní	boční		
Řada	g60	EURO	TOP		
Barva**					
RAL (DB)					
1015	●	●	●		
*5011	●	●	●		
*5014	●	●	●		
6005	●	●	●	●	
6009	●	●	●		
DB 703	●	●	●		
7004	●	●	●		
7016	●	●	●		
7035	●	●	●	●	
8001	●	●	●		
8003	●	●	●		
8014	●	●	●	●	
9001	●	●	●		
9006	●	●	●	●	
9007	●	●	●		
9016	●	●	●	●	
Dekor					
světlý	●	●	●		
tmavý	●	●	●		
mahagon	●	●	●		

* k objednání pouze do září 2009

** velmi blízké uvedenému kódu

VÝKLOPNÁ VRATA

- » maximální bezpečnost díky patentovanému řešení
- » jednoplášťové, plně pozinkované, s povrchovou úpravou Colofer
- » rozměry: šířka 2 230–5 000 mm; výška 2 000–2 500 (3 000) mm
- » 5 standardních barev pro každý model
- » žádné svary na celé konstrukci vrat

- » patentovaná samonosná zdvihací mechanika
- » bez rušivých stropních vodicích kolejníc pouze od firmy Normstahl
- » podlahová lišta z ušlechtilé oceli (do 3 m šířky vrat)
- » bezpečné dvoubodové zamykání
- » certifikát CEN a TÜV



Provedení

PROMINENT



RYBÍ KOST



ELEGANT



KASSETTE



STYLE



CLASSIC



VARIANT



TWENTY



POHONY VRAT

RYCHLOST

– už více žádné čekání. Vratový pohon Normstahl patří mezi nejrychlejší, v mžiku otevře nebo zavře i velká vrata.

BEZPEČNOST – raději dvakrát než jen jednou. Vratový pohon Normstahl chrání Váš majetek. Například pomocí rádiového ovládání s funkcí 433 MHz Rolling Code.

SÍLA – když ukáže vratový pohon Normstahl sílu svých „svalů“, je pro něj otevření či zavření i těžkých vrat hračkou. Až 800 N tažné síly představuje sílu přímo medvědí.

ÚSPORA – i přes svůj vysoký výkon je vratový pohon Normstahl vyloženě úsporný: jeho hodnota klidového příkonu 4 W představuje roční náklady právě tak v ceně jedné svačiny.

TICHÝ CHOD – Pssst: musíte vyvinout značnou námahu, abyste svůj vratový pohon Normstahl vůbec slyšeli.



Přijďte k nám nebo nám zavolejte. Poradíme Vám rádi a dobře.