

# PREHĽAD PONUKY NORMSTAHL

Stropné a bočné sekcionálne brány | Výklopné brány | Pohony

## STROPNÉ SEKCIONÁLNE BRÁNY g60

- » bezpečnosť vďaka zakrytým nosným lanám a vodiacim koľajniciam
  - » sendvičový panel, zateplenie 42 mm, plne pozinkovaný
  - » rozmery: šírka 2 210–6 500 mm; výška 1 900–3 000 mm
  - » skvelá tepelná izolačná hodnota – súčiniteľ prechodu tepla  $U=1,00-1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
  - » 2 atraktívne štandardné farby, biela (RAL 9016) a hnedá (RAL 8014)
  - » povrchová úprava štruktúry Brilliant alebo Woodgrain/kôra stromu (iba s motívom Line, Trend a Style)
  - » svetlý vzor (obdoba zlatý dub/Golden Oak) v povrchovej úprave kôra stromu/Woodgrain
- Novinka** tmavý vzor (obdoba tmavý dub/Dark Oak) v povrchovej úprave kôra stromu/Woodgrain
- » v 6 farebných odtieňoch alebo v každom farebnom odtieni RAL alebo NCS (okrem perleťových, luminiscenčných a metalických farieb)
  - » 5 atraktívnych vzorov
  - » atraktívna čierna umelohmotná alebo kovová rukoväť v 3 farebných stvárneniach
  - » pre lepšie ovládanie možnosť výberu medzi ťažnými a torznými pružinami
  - » certifikát CEN a TÜV



## STROPNÉ SEKCIONÁLNE BRÁNY EURO

- » certifikovaný stupeň bezpečnosti 2 podľa DIN ENV 1627 proti vlámaniu v štandarde
- » rozmery: šírka 2 210–5 000 mm; výška 1 875–3 125 mm
- » hladký sendvičový panel, zateplenie 40 mm, plne pozinkovaný
- » skvelá tepelná izolácia – koeficient tepelnej prestupnosti  $U=1,35-1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
- » vysoko akostná povrchová úprava Colofer

- » bez príplatku v 15\* módných farbách a v 3 vzoroch dreva
- » vyhotovené na mieru – šírka a výška na mm presne podľa vašich požiadaviek
- » osobitosti - množstvo okenných a vzhľadových variantov
- » atraktívna kovová rukoväť v štyroch farebných stvárneniach
- » certifikát CEN a TÜV

\* RAL 5011 a RAL 5014 je možné objednať len do septembra 2009



## BOČNÉ SEKCIONÁLNE BRÁNY TOP

- » hladký sendvičový panel, zateplenie 40 mm, plne pozinkovaný
- » vysoko akostná povrchová úprava Colofer
- » rozmery: šírka 2 000–12 000 mm; výška 2 000–3 500 mm
- » vyhotovené na mieru – šírka a výška na mm presne podľa vašich požiadaviek

- » bez príplatku v 15\* módných farbách a v 3 vzoroch dreva
- » komfort – tandemový pojazd zabezpečuje kultivovaný, tichý chod
- » osobitosti – množstvo okenných a dizajnových variantov
- » atraktívna kovová rukoväť v štyroch farebných stvárneniach

\* RAL 5011 a RAL 5014 je možné objednať len do septembra 2009



## Ponuka sekcionálních brán

Model	g60		EURO	TOP
Povrch	briliant	woodgrain	hladký	hladký
<b>Stvárnenie</b>				
LINE	✓	✓	✓	✓
TREND	✓	✓	✓	✓
STYLE	✓	✓	✓	✓
CLASSIC	✓	✗	✓	✓
ELLIPSE	✓	✗	✗	✗
FLAIR	✗	✗	✓	✓
<b>Vzor</b>				
svetlý	✓	✓	✓	✓
tmavý	✓	✓	✓	✓
mahagón	✗	✗	✓	✓

## Stvárnenie

### g60 LINE



### EUROLINE



### TREND



### STYLE



### ELLIPSE



### FLAIR



### CLASSIC



### Vzor svetlý, tmavý, mahagón



## Farebnosť

	Brány				
	Model	sekcionálne			výklopné
		stropné	stropné	bočné	
	g60	EURO	TOP		
<b>Farba**</b>					
RAL (DB)					
1015		●	●		
*5011		●	●		
*5014		●	●		
6005	●	●	●	●	
6009		●	●		
DB 703		●	●		
7004		●	●		
7016	●	●	●		
7035	●	●	●	●	
8001		●	●		
8003	●	●	●		
8014	●	●	●	●	
9001	●				
9006	●	●	●	●	
9007		●	●		
9016		●	●	●	●
<b>Vzor</b>					
svetlý	●	●	●		
tmavý	●	●	●		
mahagón		●	●		

\* objednať je možné len do septembra 2009

\*\* veľmi blízko uvedenému kódu

# VÝKLOPNÉ BRÁNY

- » maximálna bezpečnosť vďaka patentovanému riešeniu
- » jednoplášťové, plne pozinkované, s povrchovou úpravou Colofer
- » rozmery: šírka 2 230–5 000 mm; výška 2 000–2 500 (3 000) mm
- » 5 štandardných farieb pre každý model
- » žiadne zvary na celej konštrukcii brány

- » patentovaná samonosná zdvíhacia mechanika
- » bez rušivých stropných vodiacich koľajníc – iba od firmy Normstahl
- » podlahová lišta z ušľachtilej ocele (do 3 m šírky brány)
- » bezpečné dvojbodové zamykanie
- » certifikát CEN a TÜV



## Stvárnenie

### PROMINENT



### RYBIA KOŠŤ



### ELEGANT



### KASSETTE



### STYLE



### CLASSIC



### VARIANT



### TWENTY



## POHONY BRÁN

**RÝCHLOSŤ** – Už nemusíte nikdy viac čakať. Pohon Normstahl patrí medzi najrýchlejšie. Za okamih sú otvorené alebo zatvorené aj veľké brány.

**BEZPEČNOSŤ** – Radšej dvakrát ako raz. Bránový pohon Normstahl chráni váš majetok. Napríklad pomocou rádiového ovládania s funkciou 433 MHz Rolling code.

**SILA** – Keď ukáže pohon Normstahl svoju silu, je pre neho otvorenie alebo zatvorenie brány doslova hračkou. Až 800 N ťažnej sily predstavuje silu priam medvediu.

**ÚSPORA** – Aj svojím silným výkonom je bránový pohon Normstahl vyložené úsporný. Jeho hodnota pokojového príkonu 4 W predstavuje ročné náklady v cene asi jedných raňajok.

**TICHÝ CHOD** – Pssst, musíte vyvinúť značnú námahu, aby ste svoj Normstahl na bráne vôbec počuli.



Príďte k nám alebo nám zavolajte. Radi vám poradíme.